



Toepassing - woningscheidende oplossingen

WONINGSCHIEDENDE OPLOSSINGEN		
	FR 1-75-75-1 (100)3000	FR 2-75-75-2 (200) 3500
TEKENING		
WANDDIKTE (in mm)	200	200
PROFIELEN in mm DINGEMANS	2 x C75	2 x C75
ISOLATIE 204 in mm ROCKWOOL	2 x 60	2 x 60
BEPLATING per zijde in mm FERMACELL	1 x 12,5	1 x 12,5 + 10
GEWICHT WAND kg/m ²	41	63
LUCHTSPOLW in mm	25	5
MAX. HOOGTE in mm	3000	3500
STAANDERS H.O.H. afstand in mm	300	600
POSITIE STAANDERS	verspringend	gelijk of verspringend
BRANDWERENDHEID NEN 6069-2005	EI 60 (60 min)	EI 90 (90 min)
BRANDRAPPORTEN	TNO2005-CVB-R0408	TNO2006-CVB-R0192
GELUIDSISOLATIE ISO 717-1 R _w (C; C _{tr})	61(-3;-10) randen gekit	70(-2;-7) randen gekit
AKOESTISCHE RAPPORTEN	Peutz A1541-1 variant 7 Peutz A1541-3 BR	Peutz A1541-1 variant 8